





GLASDACH

DAS ALLWETTERDACH MIT ODER OHNE BESCHATTUNG





TERRADO GP5100 | GP5110 | GP5200 | GP5210 | GP5300 | GP



LED-Beleuchtung Spots



LED-Beleuchtung Stripes

- Schutz vor Sonne und Regen dank Glasdach auch gegen Schnee
- Gartenmöbel sind geschützt und bleiben trocken
- Querbalkenanordnung ganz vorne oder zurückversetzt möglich
- Integrierter Wasserablauf
- Einstellbare Dachneigung 2° bis 25°

Optionen:

- Dimmbare LED-Beleuchtung
- Seiten-/Frontbeschattung
- Seiten-/Frontverglasung

GP5100 | GP5110

Querbalken ganz vorne mit integriertem Wasserkanal



min. 160 cm max. 1986 cm



min. 150 cm max. 500 cm*




Durchgangshöhe max. 300 cm

*GP5100 bis 400 cm




Je nach Ausführung und Dimension kann die Windwiderstandsklasse varijeren.

Technische Massangaben in Millimeter



GP500 Beschattung



GP5100 | GP5110 Querbalken ganz vorne mit integriertem Wasserkanal









Wasserablauf durch Stütze integriert



Seiten-/Frontbeschattung

GP5200 | GP5210

Querbalken zurückversetzt mit Wasserkanal

 $\left[\leftrightarrow \right]$

min. 160 cm max. 1986 cm

‡

min. 150 cm max. 600 cm*



Durchgangshöhe max. 300 cm

*GP5200 bis 500 cm



Je nach Ausführung und Dimension kann die Windwiderstandsklasse varijeren

GP5300 | GP5310

Querbalken zurückversetzt ohne Wasserkanal

 \vdash

min. 160 cm max. 1986 cm



min. 150 cm max. 600 cm*




Durchgangshöhe max. 300 cm


*GP5300 bis 500 cm



Je nach Ausführung und Dimension kann die Windwiderstandsklasse variieren



GP5200 | GP5210 Querbalken zurückversetzt mit Wasserkanal



GP5300 | GP5310 Querbalken zurückversetzt ohne Wasserkanal



COLORS





